



Таблица с параметри

Хидравлични характеристики

Максимално работно налягане P_N	2 bar
Нагнетател	G 3/4
Мин. температура на флуида T_{min}	5 °C
Макс. температура на флуида T_{max}	80 °C
Температура на околната среда мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура на околната среда T_{max}	40 °C

Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Номинална мощност на мотора P_2	0,2 kW
Номинален ток I_N	1,51 A
Номинални обороти n	2900 1/min
Клас на изолация	F
Степен на защита	IPX4

Материали

Работно колело	PPO/PS-GF20
----------------	-------------

Монтажни размери

Към смукателната страна тръбно присъединяване	G 3/4
От страна на нагнетателя тръбно присъединяване	G 3/4

Текст

Нормално засмукваща, едностъпална центробежна помпа за автоматично водоснабдяване/повишаване на налягането от резервоар (напр. напорен резервоар) за едно- и двуфамилни къщи намиращи се под точката на отнемане.

Автоматичното включване/изключване се осъществява благодарение на вградения превключвател за дебита.

При отворена точка на отнемане водата тече от резервоара в помпата.

Достигнатият дебит включва помпата чрез превключвател за дебит вграден в нагнетателя.

При затворена точка на отнемане помпата се изключва поради липсващия дебит.

Предимствата на продукта

- Стабилно водно налягане поради автоматична експлоатация
- Висока експлоатационна надеждност и защита от работа на сухо поради вграден превключвател за дебит
- Серийно вградена термична защита на мотора
- Безшумна при експлоатация
- Корозионна защита посредством хидравлика на помпата с покритие

Комплект на доставката

- Помпа
- Инструкция за монтаж и експлоатация
- Монтажни аксесоари: по 2 холендъра, нипели и уплътнения

Продуктова информация

Максимално работно налягане P_N	2 bar
Мин. температура на флуида T_{min}	5 °C
Макс. температура на флуида T_{max}	80 °C
Макс. температура на околната среда T_{max}	40 °C

Материали

Работно колело	PPO/PS-GF20
Корпус на помпата	Сив чугун

Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Допуск напрежение	±10 %
Номинална мощност на мотора P_2	0,2 kW
Номинален ток I_N	1,51 A
Номинални обороти n	2900 1/min
Клас на изолация	F
Степен на защита	IPX4

Монтажни размери

Към смукателната страна тръбно присъединяване	G ¾
От страна на нагнетателя тръбно присъединяване	G ¾

Информация за приемането на поръчки

Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	PB-201EA
Тегло нето прикл. m	7,5 kg
Каталожен номер	3068136 