



Кол.	Описание
1	{{PRODNAME}}  Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 96510210 3" многостъпална потопяема помпа, разработена за битово водоснабдяване, пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения. Помпата притежава "плуващи" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика. Помпата предлага функции за плавен старт и защита от работа на сухо, повдигане, пренапрежение, поднапрежение, претоварване и прегряване. Двигателят е монофазен с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара. Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг. Течност: Работен флуид: Вода Диапазон на температурата на течността: 0 .. 35 °C Избрана температура на течността: 20 °C Плътност: 998.2 kg/m³ Технически: Скорост на помпата на която са базирани данните: 10700 rpm Номинален дебит: 3 м³/ч Номинален напор: 113 m Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO Толеранс на кривите: ISO9906:2012 3B Материали: Помпа: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Работно колело: Композит ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 Мотор: Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Инсталиране: Максимално работно налягане: 15 bar Изход на помпата: RP1 1/4 Минимален диаметър на сондажа: 76 mm

Кол.	Описание
1	Електрич. данни: Тип мотор: MS3 Входна мощност - P1: 2.46 kW Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 1.85 kW Мощност (P2), изисквана от помпата: 1.74 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 200-240 V Номинален ток: 12.3 A Фактор на мощността (Cos phi): 1.00 Номинална скорост: 10700 rpm Стартов метод: директно Степен на защитеност (IEC 34-5): IP68 Изолационен клас (IEC 85): F Дължина на кабела: 1.5 m Мотор номер: 96160853 Други: Нетно тегло: 6.17 kg Брутно тегло: 6.89 kg Обем за спедиране: 0.0113 m³ Датски VVS номер: 388433505 Страна на произход: MX Митнически тарифен номер: 84137029


96510210 SQ 3-105 50 Hz





Изпомпвана течност = Вода
Температура на течността по време на работа = 20 °C
Плътност = 998.2 kg/m³



Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SQ 3-105
Продукт No.:	96510210
EAN номер:	5700396504339
Технически:	
Скорост на помпата на която са базирани данните:	10700 rpm
Номинален дебит:	3 м³/ч
Номинален напор:	113 m
Стъпала:	8
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Толеранс на кривите:	ISO9906:2012 3B
Номер на помпата:	96080410
Модел:	C
Вентил:	помпа с вграден възвратен вентил
Материали:	
Помпа:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Работно колело:	Композит ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Мотор:	Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Инсталиране:	
Максимално работно налягане:	15 bar
Изход на помпата:	RP1 1/4
Минимален диаметър на сондажа:	76 mm
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 35 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Тип мотор:	MS3
Входна мощност - P1:	2.46 kW
Номинална мощност на вала на двигателя - P2:	1.85 kW
Мощност (P2), изисквана от помпата:	1.74 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 200-240 V
Номинален ток:	12.3 A
Фактор на мощността (Cos phi):	1.00
Номинална скорост:	10700 rpm
Стартов метод:	директно
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP68
Изоляционен клас (IEC 85):	F
Вградена моторна защита:	Y
Термична защита:	вътрешна




Изпомпвана течност = Вода
 Температура на течността по време на работа = 20 °C
 Плътност = 998.2 kg/m³




Описание	Стойност
Дължина на кабела:	1.5 m
Мотор номер:	96160853
Контроли:	
CU 300/CU 301:	не е възможна комуникация
Други:	
Нетно тегло:	6.17 kg
Брутно тегло:	6.89 kg
Обем за спедиране:	0.0113 m³
Район за продажба:	EU/S-AMREG/APREG
Датски VVS номер:	388433505
Страна на произход:	MX
Митнически тарифен номер:	84137029

96510210 SQ 3-105 50 Hz



Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

96510210 SQ 3-105 50 Hz



Забележка! Всички размери са в [mm], освен ако не е означено друго.