

Кол.	Описание
------	----------

1	SP 18-8
---	---------



Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: 92951185

Потопяема сондажна помпа, подходяща за изпомпване на чиста вода. Може да бъде инсталирана вертикално или хоризонтално. Всички стоманени компоненти са изработени от неръждаема стомана EN 1.4301 (AISI 304), с което се осигурява висока устойчивост на корозия. Тази помпа притежава одобрение за питейна вода.

Допълнителни данни за продукта



Помпата е подходяща за подобни на следните приложения:

- снабдяване с необработена вода
- напояване
- понижаване на нивото на подпочвени води
- повишаване на налягането
- фонтани.

Помпа

Всички повърхности на помпата, които влизат в контакт с работната течност, са изработени от неръждаема стомана, поради което са устойчиви на корозия и износване.

Долната схема на корозията показва възможностите на помпата и двигателя по отношение на температурата в градуси по Целзий (ос у) и концентрацията на хлориди в ppm (ос х).



Смукателното съединение е монтирано с филтърна решетка, за да се спират големите частици към помпата. Смукателното съединение е конструирано да отговаря на стандартите на NEMA за монтажни/габаритни размери на двигатели.

Двигател


Статорът е херметично капсулован в неръждаема стомана, а намотките са запечатани в полимерна смес. Това придава голяма механична здравина, оптимално охлаждане и понижава опасността от късо съединение в намотките.

Течност:
 Работен флуид: Вода




Кол.	Описание
1	Диапазон на температурата на течността: -15 .. 40 °C Избрана температура на течността: 20 °C Плътност: 998.2 kg/m³ Технически: Скорост на помпата, при която са базирани нейните данни: 2900 rpm Номинален дебит: 18 м³/ч Номинален напор: 61 m Одобрения: CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO Одобрения за двигател: CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO Одобрения за питейна вода: ACS,DM174 Толеранс на кривите: ISO9906:2012 3B Motor version: T40 Възвратен клапан: ДА Материали: Помпа: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Работно колело: Неръждаема стомана EN 1.4301 AISI 304 Motor: Stainless steel EN 1.4301 Уплътнение на вала: HM/Ceramics Инсталиране: Максимално налягане на околната среда: 60 bar Максимално работно налягане: 60 bar Максимално допустимо изходно налягане: 9 bar Тип връзка: Rp Размер на връзката: 2 1/2 inch Motor diameter: 4 inch Минимален диаметър на сондажния отвор: 140 mm Електрич. данни: Motor type: MS4000 Дизайн на фланеца на двигателя: Grundfos Номинална мощност - P2: 5.5 kW Мощност (P2), изисквана от помпата: 5.5 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 3 x 380-400-415 V Номинален ток: 13-13-13.4 A Стартов ток: 470-500-510 % Cos phi - фактор на мощността: 0.85-0.81-0.76 Номинална скорост: 2840-2860-2880 rpm Метод на пуск: Direct-on-line (DOL) Степен на защитеност (IEC 34-5): IP68

Кол.	Описание
1	Изолационен клас (IEC 85): F Стандарт за Ех-защита: НЯМА Термична защита: External Вграден температурен трансмитер: Yes Дължина на кабела: 2.5 m Тип кабел: FLAT Мотор номер: 7C193511 Windings: Enameled Други: Минимален индекс на ефективност, MEI =: 0.70 Нетно тегло: 40.8 kg Брутно тегло: 66.6 kg Обем за спедиране: 0.2 m³ Страна на произход: DK Митнически тарифен номер: 84137029 Екологични одобрения: WEEE

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SP 18-8
Продукт No.:	92951185
EAN номер:	5715122055597
Технически:	
Скорост на помпата, при която са базирани нейните данни:	2900 rpm
Номинален дебит:	18 м³/ч
Номинален напор:	61 m
Стъпала:	8
Брой работни колела с намален диаметър (подрязани):	NONE
Одобрения:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCO
Одобрения за двигател:	CE,EAC,C UL US NSF372MOR OCCO,UKCA,SEPRO
Одобрения за питейна вода:	ACS,DM174
Толеранс на кривите:	ISO9906:2012 3B
Модел:	B
Тип на помпата:	SP18
Motor version:	T40
Възвратен клапан:	ДА
Материали:	
Помпа:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Работно колело:	Неръждаема стомана EN 1.4301 AISI 304
Motor:	Stainless steel EN 1.4301
Уплътнение на вала:	HM/Ceramics
Инсталиране:	
Максимално налягане на околната среда:	60 bar
Максимално работно налягане:	60 bar
Максимално допустимо изходно налягане:	9 bar
Тип връзка:	Rp
Размер на връзката:	2 1/2 inch
Motor diameter:	4 inch
Минимален диаметър на сондажния отвор:	140 mm
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	-15 .. 40 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Motor type:	MS4000
Дизайн на фланеца на двигателя:	Grundfos
Номинална мощност - P2:	5.5 kW
Мощност (P2), изисквана от помпата:	5.5 kW




Изпомпвана течност = Вода
 Температура на течността по време на работа = 20 °C
 Плътност = 998.2 kg/m³



Описание	Стойност
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	3 x 380-400-415 V
Номинален ток:	13-13-13.4 A
Стартов ток:	470-500-510 %
Cos phi - фактор на мощността:	0.85-0.81-0.76
Номинална скорост:	2840-2860-2880 rpm
Метод на пуск:	Direct-on-line (DOL)
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP68
Изолационен клас (IEC 85):	F
Стандарт за Ex-защита:	НЯМА
Термична защита:	External
Вграден температурен трансмитер:	Yes
Дължина на кабела:	2.5 m
Тип кабел:	FLAT
Мотор номер:	7C193511
Cable number:	99410241
Windings:	Enameled
Други:	
Минимален индекс на ефективност, MEI =:	0.70
Нетно тегло:	40.8 kg
Брутно тегло:	66.6 kg
Обем за спедиране:	0.2 m³
Страна на произход:	DK
Митнически тарифен номер:	84137029
Екологични одобрения:	WEEE

92951185 SP 18-8 50 Hz



Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.