

Atmos PICO 25/1-8

Помпа с мокър ротор-циркулационна помпа

Каталожен номер: 4232696

Таблица с параметри

Хидравлични характеристики

Максимално работно налягане *PN*	10 bar
Напор H_{max}	7,6 m
Дебит Q_{max}	4,3 m³/h
Мин. температура на флуида T_{min}	-10 °C
Макс. температура на флуида T_{max}	95 °C
Температура на околната среда мин. T_{min}	-10 °C
Макс. температура на околната среда T_{max}	40 °C

Данни на мотора

Индекс за енергийна ефективност (ИЕЕ) *	≤ 0,23
Захранване от мрежата	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Номинална мощност P_2	58 W

Данни на мотора

Обороти мин. n_{min}	500 1/min
Обороти макс. n_{max}	4800 1/min
Консумирана мощност (мин) $P_{1\ min}$	4 W
Консумирана мощност $P_{1\ max}$	75 W
Емисия на електромагнитни смущения	EN 61000-6-3
Устойчивост на смущения	EN 61000-6-2
Електромагнитна съвместимост	EN 61800-3
Кабелно съединение с резба	1 x PG11
Клас на изолация	F
Степен на защита	IPX2D

* Референтната стойност за най-ефективната циркулационна помпа е индекс за енергийна ефективност ≤ 0,20.

Запазено право на изменения


Материали

Корпус на помпата	Сив чугун
Работно колело	PP-GF40
Вал	Неръждаема стомана
Материал лагер	Въглерод, импрегниран с метал

Монтажни размери


Тръбно присъединяване	G 1½
Свързване на помпа (алтернативно обозначение)	RP 1 DN 25
Обща дължина *L0*	180 mm

Характеристики



Размери и чертежи с размери

Atmos PICO 25/1-8



Информация за поръчки

Цени

Продуктова информация

Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Atmos PICO 25/1-8
Каталожен номер	4232696
EAN номер	4048482932798

Продуктова информация

Цвят	Зелен
Минимално количество за поръчка	1
Наличност на пазара	2019-09-01

Опаковка

Вид опаковка	Картон
Характеристика на опаковката	Търговска опаковка
Брой на палет	198
Брой във всяка равнина	24

Размери и тегло

Дължина с опаковка	194 mm

Размери и тегло

Дължина *L*	180 mm
Височина с опаковка	105 mm
Височина *H*	102 mm
Ширина с опаковка	174 mm
Ширина *W*	139 mm
Тегло бруто прибл. *m*	2,2 kg
Тегло нето прибл. *m*	2 kg

Текст

Високоефективна помпа Wilo-Atmos PICO, електронно регулируема. Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване, която не изисква особена поддръжка, с устойчив на блокиране синхронен мотор по технологията ECM и вградено електронно регулиране на мощността за безстепенно регулиране на диференциалното налягане. Може да се използва във всички отоплителни и климатични системи.

Серийно със:

- Предварителен избор на режими на регулиране за оптимално адаптиране на натоварването:
  - Променливо диференциално налягане (Δp-v) с 3 предварително дефинирани характеристики,
  - Постоянни обороти (3 нива на постоянни обороти)
- Светодиодна индикация на избрания режим на регулиране
- Светодиодна индикация на избраната характеристична крива в рамките на режима на регулиране
- Индикация за съобщение
  - Светодиодът свети в зелено при нормален режим
  - Светодиодът свети/мига при повреда
- Минимална консумация само 4 W
- Вградена защита на мотора
- Автоматична деблокираща функция
- Висок стартов момент

Корпус на помпата от сив чугун, работно колело от полипропилен, вал от неръждаема стомана с плъзгащи се лагери от графит, импрегнирани с метал.

Работни данни

Мин. температура на флуида T_{min}	-10 °C
Макс. температура на флуида T_{max}	95 °C
Температура на околната среда мин. T_{min}	-10 °C
Макс. температура на околната среда T_{max}	40 °C
Максимално работно налягане *PN*	10 bar

Данни на мотора

Индекс за енергийна ефективност (ИЕЕ) *	≤ 0,23
Захранване от мрежата	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Номинална мощност P_2	58 W
Обороти мин. n_{min}	500 1/min
Обороти макс. n_{max}	4800 1/min
Консумирана мощност (мин) $P_{1\ min}$	4 W
Консумирана мощност $P_{1\ max}$	75 W
Емисия на електромаг-нитни смущения	EN 61000-6-3
Устойчивост на смущения	EN 61000-6-2
Електромагнитна съвместимост	EN 61800-3
Клас на изолация	F

Данни на мотора

Степен на защита	IPX2D
Кабелно съединение с резба	1 x PG11

* Референтната стойност за най-ефективната циркулационна помпа е индекс за енергийна ефективност ≤ 0,20.

Материали

Корпус на помпата	Сив чугун
Работно колело	PP-GF40
Вал	Неръждаема стомана
Материал лагер	Въглерод, импрегниран с метал

Монтажни размери

Тръбно присъединяване	G 1½
Свързване на помпа (алтернативно обозначение)	RP 1 DN 25
Обща дължина *L0*	180 mm

Информация за приемането на поръчки

Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Atmos PICO 25/1-8
Тегло нето прибл. *m*	2 kg
Каталожен номер	4232696